



## **NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEVĚNÝCH PRVKŮ**

Dřevěné prvky městského mobiliáře jsou vyrobeny z vysoce kvalitního dřeva. Městský mobiliář je konstruován tak, aby při správné péči a způsobu užívání odolával běžným venkovním podmínkám v našem klimatickém pásmu. Dřevo je před zpracováním sušeno několik let a tím je zaručena jeho kvalita.

Při výrazné změně vlhkosti dřeva dochází k vysychání, nebo naopak nadměrné hydrataci dřeva. V důsledku toho může docházet k tvarovým změnám a dále k poškození popraskáním, kroucením popřípadě porušení povrchové úpravy a barevným změnám dřeva. Pro informaci uvádíme, že dřevěné prvky mobiliáře, které jsou umístěny ve venkovním prostředí si zachovávají váženou vlhkost dřeva cca 17 %.

Poškození vzniklé extrémními změnami vlhkosti nemůže být předmětem reklamace.

Městský mobiliář je konstruován tak, aby při běžném způsobu užívání, pro který byl navržen a vyroben zaručoval bezpečný provoz.

Dřevěné prvky mobiliáře pravidelně ošetřujte:

Pro uchování původní barvy a fyzikálních vlastností dřeva je nezbytné dřevo minimálně 1 x za 12 měsíců ošetřit speciálním regeneračním / údržbovým / olejem.

- Povrch umyjte vodou s přidavkem saponátu, opláchněte vodu a utřete.
- Nechte uschnout min. 12 hodin.
- Natřete regeneračním / údržbovým/ olejem.
- V případě, že dřevěný prvek je vlivem okolního prostředí silně hydratován, je třeba počkat na jeho vysušení na cca 17% vážené vlhkosti, tak aby nedošlo k uzavření vlhkosti ve dřevě a následnému popraskání vlivem vyšších teplot.

Místa s poškozeným povrchem doporučujeme přebrousit brusnou houbičkou o zrnitosti 180 – 220, pak napustit dřevo odpovídajícím tonem lazury a nakonec ošetřit regeneračním /údržbovým/ olejem.

Výrobce SIACITY s.r.o. neodpovídá za případné vady dřevěných prvků městského mobiliáře vzniklé v důsledku nedodržení tohoto návodu k použití a údržbě dřevěných prvků městského mobiliáře.

V Liberci 22. 10.2012

Ing. Václav Vosáhlo – jednatel SIACITY s.r.o.

SIACITY s.r.o. – V Horkách 233/8, PSČ 460 07 Liberec 9  
IČO: 27291545

**Protokol o certifikaci č. 4050103123**

## **dodatek č. 4050109123**

výrobku pro použití ve stavebnictví a podle §12 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

BW 19 Natura Primer, BW 11 Glassohyd OPS Spritzlasur, BW 59-0809 Ratio Fensterweiss seidenglänzend, BW 59-0810 Ratio Fensterweiss glänzend, BW 60-0045 Glassohyd Topfinish farblos, BW 59-0841 Glasso-hyd FensterColor weiss, BW 12 Glassohyd ECO Streichlasur, BW 22 Glasurit Aqua Dickschichtlasur, BW 62-0100 Glasurit Aqua Fensterweiss glänzend, BW 62-0360 Glasurit Aqua Fensterweiss seidenglänzend, BW 63-0406 Glasurit Aqua FensterColor farblos, BW 91-0100 Glassohyd ECO High Solid Lasur farblos, BW 92-0010 Glassohyd ECO Lasur farblos, BW 93-0500 Glassohyd ECO Lack weiss, BW 62-0361 Glasso-hyd ECO Streich Lack weiss BW 62-0408 Glassohyd ECO Streich Color farblos, BW 95- Glassohyd Farb-lack (různobarevné laky pro míchání odstínů)

### **Objednavatel:**

Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5 - Zbraslav  
IČO: 48038849

### **Výrobce:**

VBH, Vereinigter-Baubeschlag-  
Handel s.r.o.

Glasurit GmbH, 48136 Münster,  
SRN  
Z 100040215

Zakázka:

## **2.2 Vyhodnocení**

**Výsledky zkoušek prokázaly u vzorků výše uvedených výrobků splnění požadavků normy ČSN EN 71-3, část 3: Migrace určitých prvků. Naměřené hodnoty nepřesáhly mezní hodnoty pro antimon, arsen, baryum, chrom, kadmium, olovo, rtuť, selen uvedených v požadavcích výše uvedené normy (Tabulka1). Výrobek splňuje požadavky kladené na povrchovou úpravu dětského nábytku a hraček.**

## **2.3 Seznam dokladů předaných objednavatelem k posuzování shody**

Untersuchungsbericht – Test Report č. 7 43 1069, Bereich Produkte – Institut für Wa-renprüfung und Qualitätsüberwachung