

S-ZS06a: zastávka se dvěma poli - délka 3980 mm

S-ZS06b: zastávka se třemi poli - délka 5480 mm

S-ZS06c: zastávka se čtyřmi poli - délka 6980 mm

Zastávka S-ZS06 je dostupná jako modulová řada 3980, 5480 a 6980 mm dlouhá a je navržena speciálně pro prostředí železnice tak, aby byla maximálně odolná proti vandalismu. Použité materiály na zastávce zaručují nadstandardní dobu životnosti a prakticky bezúdržbový provoz.

Robustní nosný rám zastávky je z hliníkových profilů na kterých je uchyceno kalené sklo tl. 8mm ze zabroušenými hranami. Skleněné tabule jsou v celém obvodu orámovány hliníkovými konstrukčními profily, což zaručuje větší bezpečnost při provozu a zvyšuje odolnost proti vandalismu. Sklo je z důvodu levnější výměny při poškození dělené na menší dílce. Zastřešení je z průhledné či kouřově zbarvené polykarbonátové desky, variantně z jiného materiálu dle objednávky zákazníka. Dešťová voda je svedena nosným profilem k patě přístřešku.

Zastávka je osazena dvěma lavicemi s dřevěnou výplní ošetřenou lazurovacím lakem, alternativně mohou být lavice osazeny výplní ze speciálního skloplastu s podstatně delší životností. Informační tabule s jízdním řádem je umístěna proti vchodu do přístřešku a může být prosvětlena. Osvětlení přístřešku je provedeno pomocí dvou zářivkových svítidel. Konstrukce zastávky umožňuje umístit v bočních stěnách reklamní nebo informační tabule ve standardních rozměrech CITYLIGHT.

Sloupy z hliníkových profilů jsou k základu připevněny vhodnými šrouby nebo jsou použity kotevní profily zapuštěné v betonovém základu. Všechny hliníkové části jsou v provedení blank – přírodní hliník nebo jsou pokryty polyesterovým práškem.

Míry: výška 2590 mm, šířka 1700 mm.



© SIACITY

